

ЭФФЕКТИВНЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

CL555

Техническое описание

Очиститель для систем подачи СОЖ EFELE CL-555

НАЗНАЧЕНИЕ

Очиститель EFELE CL-555 предназначен для очистки индивидуальных, централизованных и смешительных систем перед полной заменой смазочно-охлаждающей жидкости, а также перед переходом на другой продукт. Содержит специальные поверхностно-активные вещества и пакет моющих присадок.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- / Высокая моющая способность
- / Хорошая биостойкость
- / Высокие антикоррозионные свойства
- / Не содержит бор и формальдегид
- / Высокая растворяющая и очищающая способность
- / Не воздействует на окрашенные поверхности оборудования

ПРИМЕНЕНИЕ

Очиститель EFELE CL-555 предназначен для очистки индивидуальных, централизованных и смешительных систем перед полной заменой смазочно-охлаждающей жидкости, а также перед переходом на другой продукт. Содержит специальные поверхностно-активные вещества и пакет моющих присадок.

Перед плановой заменой СОЖ очиститель EFELE CL-555 добавляется в резервуар, не менее чем за 8 часов до запланированного слива системы. После добавления очистителя работы производятся в штатном режиме. Диапазон концентраций: 1 – 5 % (в зависимости от степени загрязнения). Присутствие данного продукта не препятствует работе оборудования.

Система подачи и фильтрации СОЖ должна быть очищена. После слива используемой СОЖ тщательно промойте резервуар водой и наполните его новой смазочно-охлаждающей жидкостью.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИДКОСТИ

Некачественное или неправильное приготовление рабочего раствора может привести к его нестабильности и значительно сократить срок его службы. Перед полной сменой охлаждающей жидкости и /или при переходе на новые материалы настоятельно рекомендуется провести полную очистку системы и всех её компонентов, которые будут находиться в контакте с рабочим раствором.

УПАКОВКА

Очиститель выпускается в пластмассовых канистрах (5 л и 20 л) и металлических бочках (200 л)

СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Очиститель системы EFELE CL-555, как и другие продукты для металлообработки, должен храниться в сухом помещении и не подвергаться воздействию экстремальных температур. Рекомендуемая температура хранения: от +5 до +35 °С.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

Стандарт	Наименование	Значение
–	Цвет	От прозрачного светло-желтого до прозрачного красно-коричневого
–	Запах	Характерный
–	Плотность при 20 °С, г/см³	1,03
–	Температура застывания, °С	< 4
–	Диапазон концентраций готового состава, %	1 - 5
–	Внешний вид разбавленного продукта	Прозрачный
–	Показатель pH разбавленного продукта	10,0 - 12,0
–	Оптимальная температура использования, °С	10 - 30
–	Оптимальное давление в системе, бар	1 - 70

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед применением на окрашенных поверхностях рекомендуется протестировать очиститель на совместимость с краской, лаками и пластиками. Не смешивайте с другими химическими продуктами.

EFELE CL-555 не представляет какой-либо серьезной опасности для здоровья при условии соблюдения техники безопасности, правил личной и производственной гигиены. Используйте средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу или в глаза промойте их проточной водой с мылом. При необходимости обратитесь к врачу.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ

Информация предоставлена на основании нашего опыта и является достоверной. Тем не менее конструктивные особенности вашего оборудования и специфические условия работы могут накладывать ограничения на возможности применения материала, поэтому рекомендуем провести его предварительные испытания.

Для получения квалифицированной консультации обратитесь в компанию ООО "Эффективный Элемент".

Техническое описание актуально на момент публикации. Вследствие непрерывной работы по улучшению качества продукции производитель оставляет за собой право вносить изменения в данный документ в любое время без предварительного уведомления.

Мы гарантируем только соответствие материала его текущим спецификациям на момент поставки. В случае нарушения данной гарантии вы вправе рассчитывать на замену или возмещение затрат на приобретение продукта.

За любой случайный или умышленный ущерб, связанный с использованием материала, компания ответственности не несет.

109147, Россия, Москва,
ул. Марксистская, д. 22, стр. 1
+7 (495) 145-82-82
efele.ru

Версия от 16.06.2025